



PL Maksymalna nośność wieszaka wynosi 6 kilogramów, więc do montażu cięższych wyrobów musimy zastosować taką liczbę wieszaków, która jest w stanie utrzymać ciężar podany na etykiecie lustra. Rozpakowujemy lustro i kładziemy częścią odbijającą do dołu na twardym podłożu o miękkiej powierzchni, które nie porysuje lustra. Może to być na przykład stół przykryty obrusem lub cienkim kocem. Ołówek zaznaczamy miejsce, gdzie będzie przyklejony wieszak. Miejsce to dokładnie czyszcimy zwilżoną szmatką, potem osuszamy i na końcu odtłuszczamy spirytusem. Wyjmujemy wieszak z opakowania i bezpośrednio przed naklejeniem usuwamy folię zabezpieczającą w celu odsłonięcia białej warstwy klejącej. Powierzchni klejącej nie wolno dotykać palcami. Umieszczamy wieszak w zaznaczonym miejscu lustra, po czym mocno i wielokrotnie dociskamy go kciukiem w każdym punkcie na jego powierzchni. Po przyłożeniu wieszaka do lustra nie wolno go odrywać, gdyż powoduje to trwałe uszkodzenie powierzchni klejącej, a zatem taki wieszak nie będzie się nadawał do ponownego użycia. Zanim lustro powiesimy na ścianie musimy odczekać 24 godziny, gdyż tyle czasu upływa zanim klej osiągnie maksymalną siłę wiązania.

HU Az akasztó maximális terhelhetősége 6 kiló, így ha nehezebb terméket szeretnénk felszerelni, több akasztót kell használnunk, mégpedig annyit, hogy tartóerejük meghaladja a tükör hátoldalán lévő címkén feltüntetett súlyt. Csomagoljuk ki a tükört, helyezzük a tükörzöldő oldalával lefelé kemény, de puha felszínnel rendelkező felületre, úgy hogy a tükör ne karcolódjon. Lehet ez például egy abrosszal vagy vékony takaróval borított asztal. Ceruzával bejelöljük az akasztó helyét. E helyet alaposan tisztítsuk le egy nedves kendővel, a száradás után alkohollal szírtalanítsuk. Vegyük ki az akasztót a csomagolásából, majd közvetlenül a felragasztás előtt távolítsuk el az öntapadó felület védőfóliáját. Az öntapadó felületet ne érintsük meg. Az akasztót az öntapadó felületével a tükrön bejelölt helyre helyezzük, majd erősen többször egymás után rányomjuk a teljes öntapadó felületet. A felragasztás után már nem szabad az akasztót letépni, mert ez az öntapadó felület károsodásához vezet, és egy ilyen akasztó alkalmatlan lesz az újbóli felhasználásra. 24 óra elteltével akaszthatjuk fel a tükröt, ugyanis ennyi időre van szüksége a ragasztónak, hogy teljes egészében megkőssön.

RO Capacitatea maximă de încărcare a suportului este de 6 kilograme, de aceea pentru montarea produselor mai grele trebuie să utilizați numărul de suporturi care este capabil să susțină greutatea indicată pe eticheta de pe oglindă. Despachetați oglinda și puneți-o cu suprafața reflectantă spre partea inferioară pe o suprafață dură cu un material moale care nu va zgăria oglinda. Această poate fi, de exemplu, o masă acoperită cu o față de masă sau o pătură subțire. Cu creionul marcați locul unde va fi lipit suportul. Acest loc trebuie bine curățat cu o cârpă umedă, apoi uscat iar ulterior degresat cu spirit. Scoateți cuiul din pachet și imediat înainte de aplicare îndepărtați folia de protecție pentru a expune stratul alb adeziv. Suprafața adezivă nu poate fi atinsă cu degetele. Așezați cuiul în locul selectat, apoi în mod ferm și repetat, presați cu degetul mare la fiecare punct de pe suprafața sa. După ce aplicați suportul pe oglindă nu îl mai detașați, deoarece această acțiune provoacă dereglarea permanentă a adezivului, și, prin urmare, un astfel de strat nu va fi adecvat pentru reutilizare. Înainte de a atârna oglinda pe perete, așteptați 24 de ore, pentru că atât timp va trece înainte ce adezivul să capete puterea maximă de adeziune.

HR Najveća nosivost vješalice iznosi 6 kg, tako da se za postavljanje težih predmeta, mora koristiti toliko vješalica, koliko je potrebno za nošenje težine koja je navedena na naljepnici ogledala. Raspakujemo ogledalo i stavljamo ga stranom zrcala na tvrdu podlogu s mekom površinom koja neće izgrebsti zrcalo. To može biti na primjer stol prekriven stolnjakom ili tankom dekom. Olovkom označavamo mjesto gdje će se lijepiti vješalica. Ovo mjesto treba temeljito očistiti vlažnom krpom, a zatim ga osušiti, a na kraju odmastiti s alkoholom. Vadimo vješalicu iz paketa i neposredno prije ljepljenja, skidamo zaštitnu foliju u cilju otkrivanja ljepljivog sloja bijele boje. Površine ljepljenja ne smiju se dodirivati prstima. Postavljamo vješalicu na označeno mjesto na ogledalu, a zatim čvrsto i više puta pritiskamo s palcem u svim točkama na površinu ljepljenja. Kada se jednom postavi vješalica na ogledalo i zaljepi, više se ne smije odlijepivati, jer to uzrokuje trajno oštećenje ljepljive površine i takva vješalica nije pogodna za ponovnu uporabu. Prije nego što objesite ogledalo na zidu morate sačekati 24 sata, jer je toliko vremena potrebno da prođe prije nego ljeplilo dosegne maksimalnu čvrstoću ljepljenja.